














Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
IŠMANŪS KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="margin: 0;">Control from Anywhere</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">Turn on your device before you come back home.</p> </div> </div> </div>					
	P56211	NAUJIENA Belaidis WI-FI termoreguliatorius	Belaidis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo/šaldymo sistemas. 6 temperatūrų režimai per dieną, Temperatūros matavimas 0°C-40°C su 0,1° tikslumu; Temperatūros nustatymas 5°C-35°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo funkcija. Maitinimo šaltinis -230V AC, belaidis modelis 16A, 2x1.5V AA; Veikia su iOS bei Android sistemomis.	135.00	163.35
	P56201	NAUJIENA Laidinis WI-FI termoreguliatorius	Laidinis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo/šaldymo sistemas. 6 temperatūrų režimai per dieną, Temperatūros matavimas 0°C-40°C su 0,1° tikslumu; Temperatūros nustatymas 5°C-35°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo funkcija. Maitinimo šaltinis -230V AC, laidinis modelis 6A. Veikia su iOS bei Android sistemomis.	93.00	112.53
	P56201 UF	NAUJIENA Laidinis WI-FI termoreguliatorius GRINDINIAM ŠILDYMU	Laidinis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas grindiniam šildymui, šildymo sistemoms reguliuoti. 6 temperatūrų režimai per dieną, Temperatūros matavimas 0°C-99°C su 0,5° tikslumu; Temperatūros nustatymas 1°C-70°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo funkcija. Komplekte grindų temperatūros daviklis. Maitinimo šaltinis -230V AC, 16 A. Veikia su iOS bei Android sistemomis. Matmenys 86x86x43 mm;	74.00	89.54
	P5630S	NAUJIENA WI-FI termostatinė galva, programuojama	Programuojama termostatinė galva and radiatorių, 6 temperatūrų režimai per dieną. Temperatūros matavimas 0°C-70°C su 0,5° tikslumu; Temperatūros nustatymas 1°C-70°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo, Atostogų, Atidarytų langų funkcija, Užraktas nuo vaikų. M30x1.5 mm. Komplekte yra DANFOSS RA, RAV, RAVL adapteriai. Maitinimas 2x1.5V AA baterijos. Marmenys 55x93 mm.	55.00	66.55
	H5001	GoSmart IP-1000Z	Centralė termostatinėms galvoms prijungti prie zigbee protokolo; WI-FI, Bluetooth; Maitinimas: USB 5 V/1 A;	35.00	42.35
KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
	P5623	Belaidis WI-FI termoreguliatorius	Belaidis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo sistemas; Temperatūros matavimas 0°C-40°C su 0,1° tikslumu; Temperatūros nustatymas 5°C-35°C, su 0,5°C žingsniu; Komunikavimo dažnis 868 Mhz; Siųstuvų veikimo ribos iki 100m atviroje vietoje; Wi-Fi veikimo dažnis 2,4GHz; Maitinimo šaltinis: Valdymo blokas (siųstuvai)-5V, 1,5A, perjungimo blokas (imtuvai)-230V /50Hz; Komplekte: USB adapteris 5V/1,5A, "micro USB" laidas 1,5m;	147.45	178.41

Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
	P5611OT	Belaidis programuojamas savaitinis termoreguliatorius T15RF OPEN-THERM	Belaidis programuojamas kambarinis reguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo ir šaldymo sistemas; Komunikavimo dažnis 868Mhz; Programuojamas reguliavimas 0-40 °C diapazone kas 0.1 °C; 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija, pasirenkamas suveikimo tikslumas 0.1-1 °C ribose; Antiužšalimo funkcija; 9 programos: 6 pastovios ir 3 laisvai keičiamos; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 16A (4A) arba per OPEN-THERM protokolą; Max apkrova 16A; Matmenys: daviklio: 115x91x37 mm.; reguliatoriaus: 97x122x23 mm;	80.91	97.90
	P5601UF	Laidinis programuojamas termoreguliatorius GRINDINIAM ŠILDYmui	Laidinis programuojamas kambarinis termostatas skirtas GRINDINIAM ŠILDYmui; Galimi 6 temperatūriniai režimai per dieną; Temperatūros nustatymai: 5-50°C, 0.1°C žingsniu; Komplekte yra grindų daviklis; 16A; Antiužšalimo funkcija; Matmenys: Plotis 86, Aukštis 90, Gylis bendras 43, sienoje 30 mm;	37.00	44.77
	P5616OT	Belaidis programuojamas termoreguliatorius OPEN-THERM	Belaidis programuojamas kambarinis termostatas; Galimi 6 temperatūriniai režimai per dieną; Tmperatūros nustatymai: 5-35°C, 0.5°C žingsniu; Histerezė: 0.2-2°C, 0.1°C žingsniu; Galimybė kontroliuoti programiškai arba rankiniu būdu; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 16A (4A) arba per OPEN-THERM protokolą; Užrakinimo funkcija; Antiužšalimo funkcija -5°C;	92.99	112.52
	P5606OT	Laidinis programuojamas termoreguliatorius OPEN-THERM	Laidinis programuojamas kambarinis termostatas; Galimi 6 temperatūriniai režimai per dieną; Tmperatūros nustatymai: 5-35°C, 0.5°C žingsniu; Histerezė: 0.2-2°C, 0.1°C žingsniu; Galimybė kontroliuoti programiškai arba rankiniu būdu; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 6A (2A) arba per OPEN-THERM protokolą; Užrakinimo funkcija; Antiužšalimo funkcija -5°C;	57.24	69.26
	P5614	Belaidis neprogramuojamas termoreguliatorius P5614	Belaidis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; ON/OFF funkcija; Temperatūros matavimas: 5°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 6A, (2x 1.5 V AAA); Temperatūros reguliavimas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; Temperatūros reguliavimas rankinis;	63.61	76.97
	P5604	Laidinis neprogramuojamas termoreguliatorius P5604	Laidinis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; ON/OFF funkcija; Temperatūros matavimas: 5°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 6A, (2x 1.5 V AAA); Temperatūros reguliavimas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; Temperatūros reguliavimas rankinis;	30.35	36.72
	P5607	Laidinis programuojamas termoreguliatorius P5607	Laidinis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; HEAT/OFF/COOL funkcijos; Temperatūros matavimas: 0°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 8A, (2x 1.5 V AAA); Temperatūros nustatymas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; 6 temperatūrinių programos per dieną;	37.80	45.74
	P5603R	Termoreguliatorius T3	Laidinis termostatas sukurtas reguliuoti šildymo ir oro kondicionavimo sistemas; Rankinis reguliavimas 5-30 °C diapazone. 230V, 6A. Maitinimo šaltinis: 2x1.5V AA tipo baterijos; Matmenys: 40x93x86 mm;	16.50	19.97

Galioja nuo 2023.02.01

Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
VALDIKLIAI, DŪMŲ DAVIKLIAI BEI KITI PRIEDAI					
	P5681	Kontaktinis termostatas T80	Kontaktinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms, rankinis valdymas. Temperatūros 0-90°C (rezoliucija 5°C). Maitinimas: 230V AC, 50Hz.	12.25	14.82
	P5682	Kapiliarinis termostatas T80F	Kapiliarinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms, rankinis valdymas, kapiliaro ilgis 1m. Temperatūros 0-90°C (rezoliucija 5°C). Maitinimas: 230V AC, 50Hz.	12.25	14.82
	P5683	Kontaktinis termostatas	Kontaktinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms; Skaitmeninis displejus; Temperatūros nustatymas ir reguliavimas 0-80°C, 0.1° žingsniu; Maitinimas: 230V AC, 50Hz (5A rez, 1.5A ind);	24.04	29.09
	P5684	Kapiliarinis termostatas	Kapiliarinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms; Skaitmeninis displejus; Temperatūros nustatymas ir reguliavimas 0-90°C, 0.1° žingsniu; Kapiliaro ilgis 0.9m, Ø 6mm; Maitinimas: 230V AC, 50Hz (5A rez, 1.5A ind);	25.42	30.76
	P56500	Dūmų detektorius GS558	Optinis ir akustinis signalai; Akustinis signalas>85 dB, esant 3m pinduliui; Tarnavimo laikas: 10 metų; Darbo aplinkos drėgmė:5-90% (be kondensacijos); Darbinė temperatūra: 0-40°C; Maitinimas: 2x1,5V AA baterijos (yra pakuotėje); WIFI 433,92 MHz jungtis: max 20m, galima sujungti iki 30 vnt;	22.30	26.99
	P56501	Dūmų detektorius GS536	Optinis ir akustinis signalai; Akustinis signalas>85 dB, esant 3m pinduliui; Tarnavimo laikas: 10 metų; Darbo aplinkos drėgmė:5-95% (be kondensacijos); Darbinė temperatūra: 0-40°C; Maitinimas: 1x9V krona (yra pakuotėje);	7.59	9.19
	M0503	Temperatūros matuoklis	Infraraudonųjų spindulių bekontaktis temperatūros matavimo įrenginys, °C/F, matavimo diapozonas -50°C +380°C automatinis išsijungimas po 20 sek, matavimo tikslumas +/- 1,5%, maitinimas 1x9V baterija komplekte.	31.20	37.75

UAB "BALTIJOS ŠILDYMO SISTEMOS" Kanalo g. 3–10 sandėlys, Giraitė LT-54310, Kauno raj.

info@bssistemas.lt; Tel.: +370 663 62888 / mindaugas@bssistemas.lt, Tel.: +370 615 93376 / povilas@bssistemas, Tel.: +370 687 78775

www.bssistemas.lt

<https://www.facebook.com/bssistemas/>