

Galioja nuo 2026.05.01

Pavyzdys	Prekės kodas	Pavadinimas	Charakteristika	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	77350 77938	Katilo apsaugos grupė KSG	Galingumas iki 73.6 kW, Pajungimas - 1"; Apsauginis vožtuvas - 3 bar, 1/2"x3/4"; Manometras - 0-4 bar, G3/8", Automatinis nuorintojas 3/8"	76.12 78.17	92.11 94.59
	77924	Ventilis išsiplėtimo indui	2 x 3/4", 10 bar, 120°C	22.55	27.28
	77934	Ventilis išsiplėtimo indui	2 x 1", 10 bar, 120°C	27.74	33.57
	7773510	Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu	Pajungimas 1/2", Maks. slėgis - 12 bar; Maks. temperatūra - 110°C	10.30	12.46
	1234110	Termostatinis pamaišymo vožtuvas ATM	341, G 3/4", 20-43°C, Kvs 1,6 IMS	110.00	133.10
	1234310		343, G 3/4", 35-60°C, Kvs 1,6 IMS	110.00	133.10
	1256110	Termostatinis pamaišymo vožtuvas ATM	561, G 1", 20-43°C, Kvs 2,5 IMS	118.00	142.78
	1256310		563, G 1", 35-60°C, Kvs 2,5 IMS	118.00	142.78
	9080110	Hidraulinis indas BLH 801 pajungimai 4x1", 4x1/2";	automatinis nuorintojas, išleidimo ventilis, du termometrai. MAX galia-70 kW; MAX temperatūra-90°C; MAX slėgis-6 bar; MAX srautas-4m³/h	210.00	254.10
	9082200	Hidraulinis indas BLH 822 pajungimai 4x2", 6x1/2";	automatinis nuorintojas, išleidimo ventilis, du termometrai. MAX galia-200 kW; MAX temperatūra-90°C; MAX slėgis-6 bar; MAX srautas-11.9m³/h	615.00	744.15
	9080002	Hidraulinio indo BPS izoliacija		50.00	60.50
	9050120	Pamaišymo mazgas BTU 501	Pamaišymo mazgas BTU grindims, su AFRISO APH 160 15-7/130 cirkuliaciniu siurbliu, iki 12 žiedų kolektoriui. Pamaišymo vožtuvas ATM561, 2 termometrai, atbulinis vožtuvas. Max slėgis-5 bar; Max temperatūra-90°C, ATM561 KVS -2,5m³h; Matmenys: 309/187/95 mm, atstumas tarp pajungimų 220 mm.	396.00	479.16

UAB "BALTIJOS ŠILDYMO SISTEMOS" Kanalo g. 3–10 sandėlys, Giraitė LT-54310, Kauno raj.

info@bssistemas.lt; Tel.: +370 663 62888 / saulius@bssistemas.lt; Tel.: +370 640 09358 / mindaugas@bssistemas.lt, Tel.: +370 615 93376 / povilas@bssistemas , Tel.: +370 687 78775

www.bssistemas.lt
<https://www.facebook.com/bssistemas/>