


Galioja nuo 2026.10.01

Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
IŠMANŪS KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
  Control from Anywhere Turn on your device before you come back home.					
	P56211	Belaidis programuojamas savaitinis termoreguliatorius WI-FI	Belaidis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo/šaldymo sistemas. 6 temperatūrų režimai per dieną, Temperatūros matavimas 0°C-40°C su 0,1° tikslumu; Temperatūros nustatymas 5°C-35°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo funkcija. Maitinimo šaltinis -230V AC, belaidis modelis 16A, 2x1.5V AA; Veikia su iOS bei Android sistemomis.	137.00	165.77
	P56201	Laidinis programuojamas savaitinis termoreguliatorius WI-FI	Laidinis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo/šaldymo sistemas. 6 temperatūrų režimai per dieną, Temperatūros matavimas 0°C-40°C su 0,1° tikslumu; Temperatūros nustatymas 5°C-35°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo funkcija. Maitinimo šaltinis -230V AC, laidinis modelis 6A. Veikia su iOS bei Android sistemomis.	96.00	116.16
	P56201 UF	Laidinis programuojamas termoreguliatorius GRINDINIAM ŠILDYMOUI WI-FI	Laidinis programuojamas WI-FI kambarinis termoreguliatorius, skirtas grindiniam šildymui, šildymo sistemoms reguliuoti. 6 temperatūrų režimai per dieną, Temperatūros matavimas 0°C-99°C su 0,5° tikslumu; Temperatūros nustatymas 1°C-70°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo funkcija. Komplekte grindų temperatūros daviklis. Maitinimo šaltinis -230V AC, 16 A.Veikia su iOS bei Android sistemomis. Matmenys 86x86x43 mm;	74.00	89.54
	P5630S	Termostatinė galva, programuojama WI-FI	Programuojama termostatinė galva and radiatorių, 6 temperatūrų režimai per dieną. Temperatūros matavimas 0°C-70°C su 0,5° tikslumu; Temperatūros nustatymas 1°C-70°C, su 0,5°C žingsniu. Antiužšalimo, Atostogų, Atidarytų langų funkcija, Užraktas nuo vaikų.M30x1.5 mm. Komplekte yra DANFOSS RA, RAV, RAVL adapteriai. Maitinimas 2x1.5V AA baterijos. Marmenys 55x93 mm.	55.00	66.55
	H5002	GoSmart IP-2000Z	Multifunkcinė Zigbee centralė. Prijungti prie zigbee protokolo; WI-FI, Bluetooth; Maitinimas: USB 5 V/1 A;	45.00	54.45
KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
	P5611OT	Belaidis programuojamas savaitinis termoreguliatorius OPEN-THERM	Belaidis programuojamas kambarinis reguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo is šaldymo sistemas; Komunikavimo dažnis 868Mhz; Programuojamas reguliavimas 0-40 °C diapazone kas 0.1 °C; 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija, pasirenkamas suveikimo tikslumas 0.1-1 °C ribose; Antiužšalimo funkcija; 9 programos: 6 pastovios ir 3 laisvai keičiamos; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 16A (4A) arba per OPEN-THERM protokolą; Max apkrova 16A; Matmenys: daviklio: 115x91x37 mm.; reguliatoriaus: 97x122x23 mm;	83.25	100.73

Galioja nuo 2026.10.01

Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
	P5616OT	Belaidis programuojamas termoreguliatorius OPEN-THERM	Belaidis programuojamas kambarinis termostatas; Galimi 6 temperatūriniai režimai per dieną; Temperatūros nustatymai: 5-35°C, 0.5°C žingsniu; Histerezė: 0.2-2°C, 0.1°C žingsniu; Galimybė kontroliuoti programiškai arba rankiniu būdu; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 16A (4A) arba per OPEN-THERM protokolą; Užrakinimo funkcija; Antiužšalimo funkcija -5°C;	94.89	114.82
	P5606OT	Laidinis programuojamas termoreguliatorius OPEN-THERM	Laidinis programuojamas kambarinis termostatas; Galimi 6 temperatūriniai režimai per dieną; Temperatūros nustatymai: 5-35°C, 0.5°C žingsniu; Histerezė: 0.2-2°C, 0.1°C žingsniu; Galimybė kontroliuoti programiškai arba rankiniu būdu; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 6A (2A) arba per OPEN-THERM protokolą; Užrakinimo funkcija; Antiužšalimo funkcija -5°C;	51.59	62.42
	P5614	Belaidis neprogramuojamas termoreguliatorius P5614	Belaidis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; ON/OFF funkcija; Temperatūros matavimas: 5°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 6A, (2x 1.5 V AAA); Temperatūros reguliavimas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; Temperatūros reguliavimas rankinis;	65.46	79.21
	P5604	Laidinis neprogramuojamas termoreguliatorius P5604	Laidinis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; ON/OFF funkcija; Temperatūros matavimas: 5°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 6A, (2x 1.5 V AAA); Temperatūros reguliavimas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; Temperatūros reguliavimas rankinis;	31.28	37.85
	P5618	NAUJIENA Belaidis neprogramuojamas termoreguliatorius P5618	Belaidis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; ON/OFF funkcija; Temperatūros matavimas: 5°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 16A, (4A indukcinė) (2x 1.5 V AAA); Temperatūros reguliavimas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; Temperatūros reguliavimas rankinis;	62.50	75.63
	P5607	Laidinis programuojamas termoreguliatorius P5607	Laidinis termostatas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; HEAT/OFF/COOL funkcijos; Temperatūros matavimas: 0°C iki 40°C; diapozone kas 1°C; Maitinimas: 230V AC, max. apkrova 8A, (2x 1.5 V AAA); Temperatūros nustatymas nuo 5°C iki 35°C, 0,5°C žingsniu; Anti-užšalimo funkcija; 6 temperatūrinių programų per dieną;	37.80	45.74
	P5603R	Termoreguliatorius T3	Laidinis termostatas sukurtas reguliuoti šildymo ir oro kondicionavimo sistemas; Rankinis reguliavimas 5-30 °C diapazone. 230V, 6A. Maitinimo šaltinis: 2x1.5V AA tipo baterijos; Matmenys: 40x93x86 mm;	21.41	25.91

Galioja nuo 2026.10.01

Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
KAMBARINIAI TERMOREGULIATORIAI					
	P56A11	Belaidis programuojamas savaitinis termoreguliatorius OPEN-THERM	Belaidis programuojamas kambarinis reguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo ir šaldymo sistemas; Komunikavimo dažnis 868Mhz; Programuojamas reguliavimas 0-40 °C diapazone kas 0.1 °C; 2 temperatūrų lygiai, pasirenkamas suveikimo tikslumas 0.1-1 °C ribose; Antiūžšalimo funkcija; 9 programos: 6 pastovios ir 3 laisvai keičiamos; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 16A (5A) arba per OPEN-THERM protokolą; Max apkrova 16A; Matmenys: daviklio: 115x91x37 mm.; reguliatoriaus: 98x55x98 mm;	84.54	102.29
	P56S11	Belaidis programuojamas savaitinis termoreguliatorius OPEN-THERM WI-FI	Belaidis programuojamas kambarinis reguliatorius, skirtas reguliuoti šildymo ir šaldymo sistemas; Komunikavimo dažnis 868Mhz; 2.4 GHz; Programuojamas reguliavimas 0-40 °C diapazone kas 0.1 °C; 2 temperatūrų lygiai, antiūžšalimo funkcija; 9 programos: 6 pastovios ir 3 laisvai keičiamos; Galimybė jungtis per standartinę rėlę 16A (5A) arba per OPEN-THERM protokolą; Max apkrova 16A; Matmenys: daviklio: 115x91x37 mm.; reguliatoriaus: 98x55x98 mm;	125.00	151.25
VALDIKLIAI, DŪMŲ DAVIKLIAI BEI KITI PRIEDAI					
	P5681	Kontaktinis termostatas T80	Kontaktinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms, rankinis valdymas. Temperatūros 0-90°C (rezoliucija 5°C). Maitinimas: 230V AC, 50Hz.	12.61	15.26
	P5682	Kapiliarinis termostatas T80F	Kapiliarinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms, rankinis valdymas, kapiliaro ilgis 1m. Temperatūros 0-90°C (rezoliucija 5°C). Maitinimas: 230V AC, 50Hz.	12.59	15.23
	P5683	Kontaktinis skaitmeninis termostatas	Kontaktinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms; Skaitmeninis displejus; Temperatūros nustatymas ir reguliavimas 0-80°C, 0.1° žingsniu; Maitinimas: 230V AC, 50Hz (5A rez, 1.5A ind);	21.80	26.38
	P5684	Kontaktinis skaitmeninis termostatas	Kapiliarinis termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms; Skaitmeninis displejus; Temperatūros nustatymas ir reguliavimas 0-90°C, 0.1° žingsniu; Kapiliaro ilgis 0.9m, Ø 6mm; Maitinimas: 230V AC, 50Hz (5A rez, 1.5A ind);	26.15	31.64
	P5685	Įmerkiamas termostatas	Įmerkiamas termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms; rankinis valdymas; Temperatūros nustatymas ir reguliavimas 0-90°C (rezoliucija 5°C); Maitinimas: 230V AC, 50Hz (5A rez, 1.5A ind); kapiliaras 58mm, Ø 8mm;	12.66	15.32
	P5686	Įmerkiamas skaitmeninis termostatas	Įmerkiamas termostatas skirtas šildymo/šaldymo sistemoms; skaitmeninis displejus; Temperatūros nustatymas ir reguliavimas 0-80°C (rezoliucija 0.1°C); Maitinimas: 230V AC, 50Hz (16A rez, 4A ind); kapiliaras 110mm, Ø 8mm;	27.18	32.89

Galioja nuo 2026.10.01

Paveikslas	Prekės kodas	Pavadinimas	Techniniai duomenys	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
VALDIKLIAI, DŪMŲ DAVIKLIAI BEI KITI PRIEDAI					
	P56500	Dūmų detektorius GS558	Optinis ir akustinis signalai; Akustinis signalas >85 dB, esant 3m pinduliui; Tarnavimo laikas: 10 metų; Darbo aplinkos drėgmė: 5-90% (be kondensacijos); Darbinė temperatūra: 0-40°C; Maitinimas: 2x1,5V AA baterijos (yra pakuotėje); WIFI 433,92 MHz jungtis: max 20m, galima sujungti iki 30 vnt;	23.00	27.83
	P56501	Dūmų detektorius GS536	Optinis ir akustinis signalai; Akustinis signalas >85 dB, esant 3m pinduliui; Tarnavimo laikas: 10 metų; Darbo aplinkos drėgmė: 5-95% (be kondensacijos); Darbinė temperatūra: 0-40°C; Maitinimas: 1x9V krona (yra pakuotėje);	7.81	9.45

VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS					
	H4067	IP-1200 WASP	IP kamera 1200 WASP, WI-FI 2.4GHz protokolas, optika 1/2.7", 5Mpixel CMOS, Aindroid/iOS, Suderinamumas: EMOS GoSmart / TUYA / LIDL / Smartlife / Atvira sistema; Galimybė įrašyti; Maitinimas 9200mAh + saulės panelė; Naktinis matymas; Aptikimo zonos nustatymas; IP44; Judesio aptikimas; Garso aptikimas; Sirena; Vaizdo įrašymas į SD kortelę/debesiją; Dvipusis balso ryšys;	116.00	140.36
	H4168	IP-6100G HAWK	IP kamera 6100G HAWK; 4G / LTE; 4MP; Aindroid/iOS; EMOS GoSmart / TUYA / LIDL / Smartlife / Atvira sistema; Maitinimas 9200mAh + saulės panelė; Naktinis matymas; Aptikimo zonos nustatymas; IP44; Judesio aptikimas; Garso aptikimas; Sirena; Vaizdo įrašymas į SD kortelę/debesiją; Dvipusis balso ryšys;	120.00	145.20
	H4056	IP-600 EYE	IP kamera 600 EYE, WI-FI 2.4GHz protokolas; Aindroid/iOS; Suderinamumas: EMOS GoSmart / TUYA / LIDL / Smartlife / Atvira sistema; Galimybė įrašyti; Maitinimas 4 kumuliatoriai 2200mAh + saulės panelė; Naktinis matymas; IP44; Judesio aptikimas; Sirena; Vaizdo įrašymas į SD kortelę/debesiją; Dvipusis balso ryšys;	160.00	193.60
	H4073	IP-1150 SNAP	IP kamera 1150 SNAP, WI-FI 2.4GHz protokolas, optika 1/2.7", 5Mpixel CMOS, Aindroid/iOS, Suderinamumas: EMOS GoSmart / TUYA / LIDL / Smartlife / Atvira sistema; Galimybė įrašyti; Maitinimas 9200mAh + saulės panelė; Naktinis matymas; Aptikimo zonos nustatymas; IP44; Judesio aptikimas; Garso aptikimas; Sirena; Vaizdo įrašymas į SD kortelę/debesiją; Dvipusis balso ryšys;	78.00	94.38

- Naujiena

- Kol kas neturime sandėlyje

UAB "BALTIJOS ŠILDYMO SISTEMOS" Kanalo g. 3-10 sandėlys, Giraitė LT-54310, Kauno raj.

info@bssistemas.lt; Tel.: +370 663 62888; saulius@bssistemas.lt; Tel.: +370 640 09358 / mindaugas@bssistemas.lt; Tel.: +370 615 93376 / povilas@bssistemas , Tel.: +370 687 78775

www.bssistemas.lt
<https://www.facebook.com/bssistemas/>